

Autron Lux Disc190


			U.M.	Autron Lux Disc 190
Capacità Nominal size	Tornibile sul banco	Swing over bed	mm	380
	Tornibile sulla slitta	Swing over slide	mm	238
	Altezza punte	Height of center	mm	190
	Distanza tra le punte	Distance between centers	mm	1250
Bancale Bed	Larghezza banco	Width of bed	mm	280
	Tornibile nell'incavo	Swing over gap	mm	610
	Lunghezza incavo	Gap width in front of faceplate	mm	265
Mandrino Spindle	Attacco mandrino	Spindle nose mounting	CAM LOCK	D1-6 CM6
	Passaggio barra	Spindle bore	mm	ø 56
	Cono mandrino	Spindle center sleeve		CM6 CM4
	Velocità mandrino	Spindle speed	rpm	16 steps 25~2000
Carro Carriage	Corsa del carro	Cross slide travel	mm	235
	Corsa del carrino	Top slide travel	mm	122
Contropunta Tailstock	Corsa canotto	Travel of quill	mm	127
	Attacco canotto	Taper of center	CM	4
	Diametro canotto	Quill diameter	mm	ø 59
Filettature Threads	Filettatura metrica	Metric threads	mm	n.39 0,2~14
	Filettatura Whitworth	Whitworth threads	t.p.i.	n. 45 2~72
	Filettatura D.P.	D.P. threads	DP	n.21 8~44
	Filettatura M.P.	M.P. threads	MP	n.18 0,3~3,5
Avanzamenti Feeds	Avanzamenti longitudinali	Longitudinal feeds	mm/giro	0,04~1,0
	Avanzamenti trasversali	Cross feeds	mm/giro	0,02~0,5
Motori Motors	Motore mandrino	Spindle motor	kW	5.5
	Pompa di lubrificazione	Forced lubrication	HP	1/4
	Pompa acqua	Coolant pump	HP	1/8
Peso/Weight	Peso netto approssimativo	Approx net weight	kg	1450

Accessori standard

Struttura in ghisa
Contropunte fisse
Riduzione canotto mandrino
Cassetta degli attrezzi
Lampada alogena
Manuale di istruzioni
Lunetta fissa
Lunetta mobile
Riparo posteriore integrale
Pompa di lubrificazione pezzo
Ripari antifortunistico

Standard accessories

Casting frame
Dead centers
Spindle center sleeve
Tool box
Halogen work lamp
Operation manual
Dsteady rest
Follow rest
Full length splsh guard
Coolant sistem
Protection guard



BOMAC
MACHINE TOOLS

BOMAC S.r.l.
Via Ticino, 193 - 28066 Galliate (NO) - Italy
Telefono e Fax +39 0321 866993
e-mail: info@bomacsrl.it
www.bomacsrl.it