

# VPC 760/5A

		U.M.	VPC 760/5A
Controllo FAGOR 8065 / 5 Assi			
Tavola roto-basculante GAMRO	Rotary-Tilting table GAMRO	mm	ø 400
Scanalature	T slots	N/mm	n. 8 _ 14 H7
Carico max. in orizzontale	Horizontal max. loading	Kg	400
Carico max. in verticale	Vertical max. loading	Kg	300
Assi X,Y,Z	Axes X,Y,Z	mm	760x610x610
Rapidi X,Y, Z	Rapid movement X,Y, Z	m/min	40
Precisione di posizionamento X, Y, Z,	Accuracy X, Y, Z	mm	± 0,005
Precisione di ripetizione X, Y, Z,	Repeatability X, Y, Z	mm	± 0,002
Distanza mandrino - tavola	Spindle nose to table	mm	545
Motore mandrino	Spindle motor	Kw	11/15
Giri mandrino	Spindle speed	giri/r.p.m.	12.000
Attacco mandrino	Spindle taper	BT/ISO	40
Motore assi X, Y	Axes motor X, Y	Nm./Kw	23,5/3,5
Motore asse Z	Axe motor Z	Nm./Kw	16,5/2,8
Cambio utensili automatico 40 postazioni	ATC Arm	No.	40 Tools
Diametro massimo utensili	Tool diam. max.	mm	70
Con utensile alternato	Without adjacent tool	mm	127
Lunghezza massima utensili	Toll lenght	mm	250
Peso massimo utensile	Toll weight	Kg	7
Tempo cambio utensile	Tool change time	sec	2,5
Potenza richiesta	Power requested	mm	KVA 35 - Aria Kg./cm <sup>2</sup> 6
Peso	Weight	Kg	6200
Dimensioni	Dimensions	mm	2500x3380x2560