

BOMAC

MACHINE TOOLS 

TRAPANI RADIALI SERIE RD



www.bomacsrl.it

Bloccaggi Idraulici										Bloccaggi Meccanici	
U.M.	3040x10/1	3040x13/1	3050x16/1	3050x20/1	3063x20/A	3080x25	3040 x8/1	3040 x10			
Capacità max. di foratura	mm	40	40	50	50	63	80	40	40	40	
Capacità di maschiatura	mm	22	22	24	24	40	50	24	24	24	
Distanza asse mandrino/colonna min/max	mm	300-1000	300-1300	350-1600	350-2000	400-2050	500-2500	320-820	200-1000	200-1000	
Corsa della testa sul braccio	mm	700	1000	1250	1650	1650	2000	500	800	800	
Diametro della colonna	mm	ø 240	ø 300	ø 350	ø 350	ø 450	ø 550	ø 200	ø 240	ø 240	
Rotazione del braccio		360°									
Attacco mandrino	CM	4	4	5	5	5	6	4	4	4	
Corsa del canotto mandrino	mm	280	280	315	315	400	450	240	250	250	
Gamme velocità mandrino	No.	16									
Velocità mandrino	g/min	32-2500	32-2500	25-2000	25-2000	20-1600	16-1250	75-1220	71-1800	71-1800	
Avanzamento di discesa canotto	mm/giro	0,10-1,25/8	0,10-1,25/8	0,04-3,2/16	0,04-3,2/16	0,04-3,2/16	0,04-3,2/16	0,1-0,25	0,13-0,54	0,13-0,54	
Potenza motore mandrino	Kw	2,2	3	4	4	5,5	7,5	1,5	2,2	2,2	
Potenza motore sollevamento braccio	Kw	0,75	0,75	1	1	1	2	0,5	0,5	0,5	
Motore elettropompa	Kw	1/4	1/4	1/4	1/4	1/8	1/8	1/4	1/4	1/4	
Distanza naso mandrino-basamento	mm	220-1000	300-1220	320-1220	320-1220	400-1600	550-2000	120-860	264-1064	264-1064	
Dimensione piano lavoro	mm	600x450x450	600x450x450	630x500x500	630x500x500	950x630x500	1000x800x560	400x400x350	400x450x400	400x450x400	
Dimensione base	mm	1710x800x160	2050x900x200	2400x1000x200	2600x1000x200	2900x1250x250	3530x1400x300	1370x700x160	1500x740x160	1500x740x160	
Dimensione macchina	mm	1760x800x2050	2100x900x2300	2500x1060x2650	2900x1060x2650	3111x1250x3150	3730x1400x3790	1407x720x1885	1730x750x2360	1730x750x2360	
Peso netto / Peso lordo	Kg	1830 / 1920	2100 / 2500	3500 / 3800	3600 / 3900	6200 / 6500	10000 / 10450	1140 / 1230	1530 / 1600	1530 / 1600	