

Autronic 1700-2000

MODELLI	MODELS	U.M	1700			2000		
Altezza punte	Center height	mm	220			255		
Rotazione sul banco	Swing over bed	mm	440			510		
Rotazione sulla slitta	Swing over cross slide	mm	230			305		
Distanza punte	Distance between centers	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Larghezza guide	Width of bedways	mm	330					
Lunghezza del basamento	Total lenght of bed	mm	2000	2510	3020	2000	2510	3020
Attacco mandrino	Spindle nose	CAM LOCK	D1-8					
Foro mandrino	Spindle bore	mm	86					
Cono mandrino	Taper of spindle bore		M.T.#7					
Gamme velocità mandrino	Range of spindle speeds		Alta / High 2000~240	Media / Middle 380~45	Lenta / Low 84~10			
Corsa longitudinale asse "Z"	Longitudinal travel "Z"	mm	920	1430	1940	920	1430	1940
Corsa longitudinale con torretta 8 posizioni	Longitudinal travel for hydraulic 8 position turret	mm	870	1380	1890	870	1380	1890
Corsa longitudinale con torretta 4 posizioni	Longitudinal travel for electrical 4 way toolpost	mm	990	1490	1990	990	1490	1990
Corsa trasversale "X"	Cross slide travel "X"	mm	280					
Dimensione max. utensile	Max size cutting tool	mm	25					
Diametro canotto	Quill diameter	mm	75					
Attacco canotto C.M.	Tailstock quill taper		M.T.#5					
Corsa del canotto	Tailstock quill travel	mm	160					
Motore mandrino	Main spindle motor		10 HP / 7.4 kW					
Peso netto	Machine weight	Kg	1800	2000	2300	2100	2300	2600