

Autronic 860/960/1120/1320

MODELLO	MODEL	U.M	860	960	1120	1320
Max. diametro rotante sul banco	Swing over bed	mm	860	960	1120	1320
Max. diametro rotante sulla slitta	Swing over cross-slide	mm	550	650	750	900
Larghezza del banco	Width of bed	mm	510			810
Attacco mandrino	Spindle nose	K.L		A2 - 11		
Foro mandrino	Spindle bore	mm		152		
Velocità del mandrino	Spindle speed	rpm		6-500 / No 4		
Motore mandrino	Spindle motor A.C.	Kw	18,5			22
Motore asse "X" Fagor	"X" axis servomotor Fagor	Kw		1,4 / 3000 rpm		3 / 3000 rpm
Motore asse "Z" Fagor	"Z" axis servomotor Fagor	Kw		2,3 / 3000 rpm		4 / 3000 rpm
Corsa trasversale asse "X"	Cross slide travel "X"	mm	330	380	420	
Corsa longitudinale asse "Z"	Longitudinal travel "Z"	mm		1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000		
Vite a ricircolo di sfere asse "X"	Balls screw "X" axis	mm		C3 / 25 x 5		40 p.10
Vite a ricircolo di sfere asse "Z"	Balls screw "Z" axis	mm		C3 / 50 x 10		63 p.10
Rapido asse "X"	"X" Rapid axis travel	mm/min		5000		
Rapido asse "Z"	"Z" Rapid axis travel	mm/min		7500		5000
Corsa del canotto	Quill travel	mm		300		
Canotto contropunta diametro	Tailstock quill diameter	mm		115		200
Cono contropunta	Tailstock taper	CM		6		
Motore elettropompa	Coolant pump	Kw		0,75		1,3
Pompa idraulica	Hydraulic pump	Kw		1,5		
Velocità avanzamento asse "X"	"X" axis cutting feed rate	mm/min		3000		
Velocità avanzamento asse "Z"	"Z" axis cutting feed rate	mm/min		5000		3000
Dimensioni:	Machine size:					
Lunghezza	"L"	mm		5105/5600/6105/7105/8105/9105/10105		-
Larghezza x altezza	"W x H"	mm		2735x2270		-
Peso netto	Net weight	Kg		9000/9400/9800/10600/11400/12200/13000		-