

			U.M.	858	
Tavola - Table	Dimensione della tavola	Working surface	mm	1370x305	
	Scalanature a "T"	"T" slots	N. / mm	3 / 16x75	
	Corsa longitudinale	Longitudinal travel	mm	900	
	Corsa trasversale	Cross travel	mm	380	
	Corsa verticale mensola	Vertical travel (knee)	mm	406	
	Corsa slittone	Arm travel	ISO	451	
Mandrino - Spindle	Corsa automatica canotto mandrino	Quill travel	mm	127	
	Attacco mandrino	Spindle taper	ISO	40	
	Diametro canotto mandrino	Quill diameter	mm	ø 85	ø 105
	Motore mandrino	Spindle motor power	Hp	3	5
	Velocità mandrino con variatore gamma bassa	Spindle speed (low)	rpm	50-450	
	Velocità mandrino con variatore gamma alta	Spindle speed (high)	rpm	451-3600	
	Rotazione della testa dx e sx	Head tilt, right and left		90°-0°-90°	
	Rotazione della testa, avanti e indietro	Head tilt, front and back		35°-0°-35°	
	Distanza dal centro mandrino al montante	Distance from spindle center to column surface	mm	Min. 170 Max. 605	
	Distanza dal centro tavola al montante	Distance from table center to column surface	mm	Min. 170 Max. 525	
	Distanza dal naso mandrino alla tavola	Distance from spindle nose to table surface	mm	Min. 40 Max. 498	
Pesi ingombri - Weights size	Peso max ammesso sulla tavola	Max wight on table	kg	500	
	Peso approssimativo della macchina	Approx. Machine weight	kg	1400	
	Ingombro (LxIxh)	Dimension	mm	1822x1720x2180	

Accessori standard

Variatore di velocità manuale
 Avvitatore automatico del mandrino
 Elettropompa refrigerante
 Vasca raccogli trucioli
 Pompa automatica centralizzata di lubrificazione
 Discesa automatica del canotto
 Controguide della tavola e del trasversale ricoperte di materiale antifrizione (TURCITE B)
 Avanzamento della tavola (X,Y) rapidi e lenti con motori c.c.
 Salita e discesa della mensola con motore a induzione Hp. 1
 Apparecchiatura elettrica e sicurezze a normativa CE
 Riparo antinfortunistico sul mandrino
 Coperture guide di scorrimento
 Lampada alogena
 Freno d'emergenza

Standard accessories

Manual Variable speed
 Air power draw bar
 Coolant pump
 Chip tray
 Centralized automatic pump of lubrication
 Automatic quill feed
 Turcite B on table and saddle
 Power feeds for table (X, Y) with c.c. motors
 Knee climb and lowering with induction motor Hp 1
 CE norm electric box
 Spindle safety guard
 Cover slideways
 Halogen lamp
 Emergency brake

Accessori optional

Testa per fresatura frontale e orizzontale
 Testa a stozzare
 Valigetta mandrino porta pinze
 Visualizzatore assi

Optional accessories

Milling head/ vertical and horizontal
 Slotting head
 Spindle collets
 Digital read out