

BF 2500

			U.M.	BF 2500
Tavola Table	Dimensioni tavola	Table size	mm	2800x500
	Cave a "T"	T-slots	mm	n. 4 / 20-100
	Peso massimo ammesso	Max load on table	Kg	5000
Corse Travels	Longitudinale X	Longitudinal X	mm	2500
	Trasversale Y	Cross Y	mm	1020
	Distanza mandrino verticale alla tavola	Distance from vertical spindle to table surface	mm	0-1090
	Distanza mandrino orizzontale alla tavola	Distance from horizontal spindle to table surface	mm	385-1540
	Distanza mandrino trasversale alla tavola	Distance from spindle to table surface	mm	0-1160
Mandrino Spindle	Attacco mandrino	Spindle taper	ISO	50
	Giro naso mandrino	Spindle speed/steps	giri/rpm	36-1340 (N.12)
	Distanza asse mandrino alla colonna	Distance from spindle axis to column	mm	900
Avanzamenti Feeds	Velocità rapido X, Y	Rapid traverse X, Y	mm/min	1650
	Velocità lavoro X, Y	Work feeds X, Y	mm/min	22,5-560
	Velocità rapido Z	Rapid traverse Z	mm/min	830
	Velocità lavoro Z	Work feeds Z	mm/min	11,5-280
Peso Weight	Peso della macchina	Machine weight	Kg	9000
Dimensioni Dimension	Dimensioni	Dimension	mm	3020x3000x3000

