

# FBL 1300 - 1500 - CNC

		U.M.	FBL 1300 CNC	FBL 1500 CNC
Dimensione tavola	Table size	mm	1600x500	1850x610
Cave a "T"	"T" slots	N. / mm	5 / 18x70	
Peso massimo ammesso	Max loading	Kg	1300	1500
Longitudinale (X)	Longitudinal (X)	mm	1300	1500
Trasversale (Y)	Cross (Y)	mm	700	720
Verticale (Z)	Vertical "Z"	mm	650	
Distanza mandrino-tavola	Spindle nose to table	mm	180-840	180-850
Distanza centro mandrino-colonna	Spindle to column	mm	650	
Attacco mandrino	Spindle taper	BT	40	
Diametro canotto	Quill diameter	mm	105	
Corsa canotto	Quill travel	mm	150	
Velocità rotazione mandrino	Spindle speeds	giri/min.	60-750 / 751-4000	
Velocità mandrino	Spindle speeds	rpm	4000	
Velocità rapido	Rapid traverse	mm/min.	10000	
Velocità lavoro	Work feeds	mm/min.	5000	
Motore mandrino	Spindle motor	Kw	5,5	
Motore assi X e Y	X, Y axis motor	Nm	11,6	
Elettropompa refrigerante	Coolant pump	HP	1/4	
Peso netto	Net weight	Kg	4600	5500
Ingombro a terra	Floor space with table guard	mm	2400x2700 (+900) x2700	

## Accessori standard

Copertura telescopica in acciaio asse Y  
 Bloccaggio automatico asse Z  
 Sistema refrigerante  
 Impianto lubrificazione guide automatico  
 Lampada operatore  
 Tirante pneumatico  
 Viti a ricircolo di sfere X, Y e Z  $\varnothing$  40 P 10, C 5  
 Vasca raccogli trucioli  
 Scatola con chiavi di servizio

## Standard accessories

Front steel cover of Y axis  
 Brake cylinder Z axis  
 Coolant system  
 Automatic lubricator system  
 Work lamp  
 Air power draw bar  
 X, Y and Z ball screw  $\varnothing$  40 P 10, C 5  
 Chip pan  
 Tool box



**BOMAC**  
 MACHINE TOOLS

BOMAC S.r.l.  
 Via Ticino, 193 - 28066 Galliate (NO) - Italy  
 Telefono e Fax +39 0321 866993  
 e-mail: [info@bomacsrl.it](mailto:info@bomacsrl.it)  
[www.bomacsrl.it](http://www.bomacsrl.it)