

FU 25 VH

			U.M.	FU 25 VH
Tavola - Table	Dimensioni	Dimension	mm	1200x300
	Scanalature a "T"	"T" slot	N./mm	3 / 16x57
Corse - Travel	Longitudinale	Longitudinal travel	mm	700
	Trasversale	Cross travel	mm	300
	Verticale	Vertical travel	mm	330
	Avanzamenti longitudinale	Range of longitudinal feed	mm/min	17-203
	Rapidi longitudinale	Longitudinal rapid feed	mm/min	1713
	Rotazione tavola dx/sx	Swivel table r/l		45°
	Corsa canotto	Quill travel	mm	150
	Diametro canotto	Quill diameter	mm	105
	Inclinazione testa dx/sx	Swivel head r/l		90°
	Rotazione slittone	Swivel overarm		360°
Mandrino - Spindle	Mandrino verticale	Vertical spindle	NT	40
	Velocità	Speed	giri/rpm	70-3800
Peso - Weight Ingombro - Dimensions	Peso netto	Net weight	Kg	1350
	Ingombro	Dimension	mm	1540x1480x1740

Accessori standard

Testa verticale
Supporto albero orizzontale
Albero orizzontale porta-fresa
Impianto di raffreddamento
Chiavi di servizio

Standard accessories

Vertical milling head
Horizontal milling support
Horizontal cutter arm with sleeves
Coolant system
Toolbox with adjusting

Accessori optional

Vasca raccogli trucioli
Divisore universale
Tavola a dividere circolare
Morsa girevole
Lampada alogena
Apparecchio a stozzare
Motori per assi Y e Z

Optional accessories

Chip Tray
Universal dividing head BS-2
Horizontal/vertical rotary table HV-12"
Angle lock milling machine 6"
Halogen lamp
Slotting attachment
Z,Y motor