

| | | | U.M. | FU 25 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|
| Tavola - Table | Dimensioni | Dimension | mm | 1055x240 |
| | Rotazione tavola dx e sx | Table swivel (R & L) | | 45° |
| | Scalanature a "T" | "T" slots | mm | 16x3x56 |
| Corse - Travel | Longitudinale | Longitudinal travel | mm | 560 |
| | Trasversale | Cross travel | mm | 260 |
| | Verticale | Vertical travel | mm | 420 |
| | Numero avanzamenti | Feed numbers | n. | 6 |
| | Avanzamenti X e Y | Range of longitudinal feed | mm/1' | 17-203 |
| | Rapidi | Rapid feed | mm/1' | 1713 |
| | Distanza mandrino | Spindle to table | mm | 0-320 |
| | Distanza asse mandrino/slittone | Spindle center to over arm bottom | mm | 120 |
| Mandrino - Spindle | Cono | Taper of spindle | ISO | 40 |
| | Numero velocità | Speeds number | n. | 6 |
| | Velocità | Range of spindle speeds | rpm | 90-1225 |
| Motori - Motors | Mandrino | Horizontal milling | HP | 3 |
| | Avanzamenti | Table longitudinal feed | HP | 1 |
| | Elettropompa | Coolant pump | HP | 1/8 |
| Pesi ingombri - Weights size | Peso lordo approx. | Gros weight | Kg | 1100 |
| | Peso della macchina approx. | Net weight | Kg | 1250 |
| | Dimensioni imballo | Dimension of packing case | mm | 1365x1180x1740 |

Accessori standard

Testa verticale
Supporto albero orizzontale
Albero orizzontale porta-fresa
Impianto di raffreddamento
Chiavi di servizio

Standard accessories

Vertical milling head
Horizontal milling support
Horizontal cutter arm with sleeves
Coolant system
Toolbox with adjusting

Accessori optional

Vasca raccogli trucioli
Tavola da mm 300x1200
Divisore universale
Tavola a dividere circolare
Morsa girevole
Lampada alogena
Apparecchio a stozzare
Motori per assi Y e Z

Optional accessories

Chip Tray
Work table 300x1200 mm
Universal dividing head BS-2
Horizontal/vertical rotary table HV-12"
Angle lock milling machine 6"
Halogen lamp
Slotting attachment
Z,Y motor