

			U.M.	FU 30
Tavola - Table	Dimensioni	Dimension	mm	1370x300
	Cave a "T"	T-slot	mm	N.3 16
	Distanza tra le cave	T-slot distance	mm	80
	Rotazione tavola	Swivel table	±	45°
Corse - Travel	Distanza mandrino verticale-tavola	Vertical spindlenose to table	mm	0~390
	Corsa asse X, Y, Z manuale	Travel axis X, Y, Z manual	mm	1100-400-450
	Corsa asse X, Y, Z automatiche	Travel axis X, Y, Z auto	mm	1000-380-450
	Avanzamento X	Feed axis X	mm/min	(n.6) 22-640
	Rapido asse X	Rapid axis X	mm/min	1250
	Avanzamento Y	Feed axis Y	mm/min	50~2200
	Avanzamento asse Z	Feed Z axis	mm/min	430
	Distanza asse mandrino-parte inferiore dello slittone	Center to bottom of ram	mm	175
	Distanza asse mandrino-superficie tavola	Center to table surface	mm	0~450
Mandrino - Spindle	Attacco mandrino orizzontale	Horizontal spindle attachment	ISO	40
	Attacco mandrino verticale	Vertical spindle attachment	ISO	40
	Numero della velocità	Horizontal spindle speeds steps	N.	9
	Numero delle velocità verticali	Vertical spindle speeds steps	N.	9
	Gamma della velocità verticale	Vertical spindle speeds	rpm	65~1800
	Gamma della velocità orizzontale	Horizontal spindle speeds	rpm	65~1700
Motori - Motors	Potenza motore mandrino orizzontale	Horizontal spindle motor power	HP	5
	Potenza motore longitudinale	X axis motor power	HP	1
	Potenza motore trasversale	Y axis motor power	HP	1/2
	Potenza motore verticale	Z axis motor power	HP	1/2
Pesi ingombri - Weights size	Peso netto approx.	Approx. net weight	Kg	2550
	Dimensioni	Dimension	mm	2150x1750x1975

Accessori standard

Sistema refrigerante e di raccolta
 Avanzamento scatola ingranaggi longitudinali
 Verticale Z motorizzato con inverter
 Tavola rotante
 Assi X e Y in turcite "B"
 Pompa di lubrificazione guide di scorrimento
 Scatola chiavi di servizio
 Supporto testa verticale
 Scatola con chiavi di servizio
 Asse Y e X con inverter e vite a ricircolo di sfere
 Testa verticale

Standard accessories

Coolant system and tray
 Longitudinal gear box feed
 Table elevating inverter motor
 Table swivel
 X, Y axes turcite "B"
 Slide way lubrication pump
 Tool box
 Vertical head support
 Tool box
 Y, X axis inverter movement with ball screw
 Vertical head



Motore brushless con riduttore asse "Z"
 Avanzamenti + rapidi sul verticale



Lubrificazione guide automatica
 Copertura guide "Turcite B"