

# GEVS 300A

			U.M.	GEVS 300A / GEVS 300AL
Tavola - Table	Dimensioni	Surface	mm	1470x300 / 1470x370
	Cave a "T"	T-slots	mm	16x3x80 / 18x3x80
Corse - Travels	Longitudinale (manuale/automatico)	Longitudinal (manual/automatic)	mm	1200-1100
	Trasversale (manuale/automatico)	Cross (manual/automatic)	mm	470-400 / 500-470
	Verticale (manuale/rapido)	Vertical (manual/rapid)	mm	450-400
	Avanzamento longitudinale	Longitudinal feeds	mm/l'	3500
	Avanzamento verticale	Vertical feeds	mm/l'	1000
	Avanzamento trasversale	Cross feeds	mm/l'	2800
Mandrino verticale Vertical spindle	Velocità mandrino con inverter	Spindle speed by inverter	Giri/rpm	3600
	Diametro canotto	Quill diameter	mm	110
	Corsa canotto	Quill travel	mm	140
	Avanzamento discesa	Quill feed	mm	0,035-0,07-0,14
	Mandrino	Spindle taper	ISO	40
	Rotazione testa (destra/sinistra)	Swivel head (right/left)		90°
	Rotazione slittone	Swivelling angle of overarm		360°
	Corsa slittone	Ram travel	mm	450
	Distanza mandrino/tavola	Distance spindle to table	mm	85-505
	Distanza centro mandrino/montante	Distance spindle taper to column	mm	180-780
Mandrino orizzontale Horizontal spindle	Velocità mandrino	Spindle speeds	Giri/rpm	65-1500
	Mandrino	Spindle	ISO	40
	Distanza centro mandrino/tavola	Distance spindle taper to table	mm	25-395
Motori - Motors	Mandrino orizzontale	Horizontal spindle	HP	5
	Mandrino verticale	Vertical spindle	HP	5
	Tavola longitudinale trasversale	Longitudinal cross table	AC	servo 750 W
	Elettropompa	Coolant pump	HP	1/8 - P2
	Mensola verticale	Table vertical traverse	HP	1 - P12
Peso ingombri - Weights size	Peso della macchina approssimativo	Approx. machine weight	Kg	2650
	Peso max ammesso sulla tavola	Max weight on the table	Kg	550
	Dimensioni ingombro	Dimension size	mm	2070x1900x2496

## Accessori standard

Ghisa Meehanite  
Tavola long. e trasv. avanzamenti e rapidi con azionamenti e motori brushless  
Tavola verticale rapido con motore (300A) con avanzamenti (300AL)  
Bloccaggio automatico utensile  
Vite a ricircolo di sfere asse X, Y Ø 32  
Impianto refrigerante con elettropompa  
Mandrino verticale e orizzontale  
Variatore di velocità con inverter  
Guide scorrimento longit. e trasv. Turcite "B"  
Albero porta fresa longitudinale  
Pompa di lubrificazione automatica

## Standard accessories

Meehanite cast-iron  
Longitudinal and cross table feeds by drives and brushless motors  
Vertical table rapid with motor (300A) with feed (300AL)  
Power drawbar  
X, Y ball screw diam. Ø 32  
Coolant system  
Vertical and horizontal spindle  
Variable speed with inverter  
Turcite B on (X) and (Y) sideway  
Longitudinal milling arbor  
Automatic lubrication pump