

TRAPANI RADIALI SERIE RD

		Bloccaggi Elettromeccanici				Bloccaggi Idraulici			
	U.M.	3040x10/1	3040x13/1			3050x16/1	3050x20/1	3063x20/A	3080x25
Capacità max. di foratura	mm	40	40			50	50	63	80
Capacità di maschiatura	mm	22	22			24	24	40	50
Distanza asse mandrino/co-lonna min/max	mm	300-1000	300-1300			350-1600	350-2000	400-2050	500-2500
Corsa della testa sul braccio	mm	700	1000			1250	1650	1650	2000
Diametro della colonna	mm	ø 240	ø 300			ø 350	ø 350	ø 450	ø 550
Rotazione del braccio						360°			
Attacco mandrino	CM	4	4			5	5	5	6
Corsa del canotto mandrino	mm	280	280			315	315	400	450
Gamme velocità mandrino	No.					16			
Velocità mandrino	g/min	32-2500	32-2500			25-2000	25-2000	20-1600	16-1250
Avanzamento di discesa canotto	mm/giro	0,10-1,25 /8	0,10-1,25 /8			0,04-3,2 /16	0,04-3,2 /16	0,04-3,2 /16	0,04-3,2 /16
Potenza motore mandrino	Kw	2,2	3			4	4	5,5	7,5
Potenza motore sollevamento braccio	Kw	0,75	0,75			1	1	1	2
Motore elettropompa	Kw	1/4	1/4			1/4	1/4	1/8	1/8
Distanza naso mandrino-basamento	mm	220-1000	300-1220			320-1220	320-1220	400-1600	550-2000
Dimensione piano lavoro	mm	600x450x450	600x450x450			630x500x500	630x500x500	950x630x500	1000x800x560
Dimensione base	mm	1710x800x160	2050x900x200			2400x1000x200	2600x1000x200	2900x1250x250	3530x1400x300
Dimensione macchina	mm	1760x800x2050	2100x900x2300			2500x1060x2650	2900x1060x2650	3111x1250x3150	3730x1400x3790
Peso netto / Peso lordo	Kg	1830 / 1920	2100 / 2500			3500 / 3800	3600 / 3900	6200 / 6500	10000 / 10450