

UMX 50

			U.M.	UMX 50 / UMX 50S
Tavola - Table	Dimensioni	Table size	mm	1650x500 / 2000x500
	Cave a "T"	T-slot	N./mm	5/18x80
	Carico sulla tavola	Max. loading of table	Kg	1200
Corse - Travel	Longitudinale	Longitudinal	mm	1200 / 1400
	Trasversale	Cross	mm	700
	Verticale	Vertical	mm	500
	Velocità avanzamenti assi X, Y	Axes feeding	mm/min	10-1000
	Rapidi	Rapid	mm/min	2200
	Velocità avanzamento asse Z	Axes feeding	mm/min	5-500
	Rapidi	Rapid	mm/min	1100
Mandrino verticale Vertical spindle	Attacco mandrino	Spindle taper	ISO	50 DIN 2080
	Velocità mandrino verticale	Vertical spindle speed	rpm	30-2050
	Distanza mandrino testa verticale-tavola	Distance vertical spindle nose to table surface	mm	25-550
	Distanza centro mandrino al montante	Distance from spindle center to column	mm	28-728
	Orientabilità della testa ortogonale	Swivel angle of milling head		360°
Motori - Motors	Motore principale	Main motor	Kw	7,5
	Motore avanzamenti tavola	Table feeding motor	Kw	AC servomotor (X, Y) 15Nm/(Z)18Nm
	Motore elettropompa	Coolant pump motor	W	40
	Capacità liquido refri.	Cooling pump's flux	L/min	22
Pesi - Weights	Peso netto	Netweight	Kg	5000 / 5500
Ingombro - Dimension	Ingombro	Dimension	mm	2860x2350x2100

Accessori standard

Lampada alogena
 Visualizzatore 3 asse "economico"
 Mandino porta frese \varnothing 32
 Tirante
 Elettropompa
 Morsa
 Chiavi di servizio e viti di fissaggio
 Manuale d'uso

Standard accessories

Alogen lamp
 3 axes digital read-out
 Collet chuck \varnothing 32
 Draw bar
 Coolant system
 Machine vice
 Wrenches and feet bolts
 Operation manual

Accessori optional

Tavola rotante
 Kit di bloccaggio pezzi
 Divisore
 Apparecchio a stozzare
 Testa per alesare
 Riparo tavola

Optional accessories

Rotary table
 Clamp kit
 Universal dividing head
 Slotting head
 Boring head
 Table guard