

# XL 6332 CL

			U.M.	XL 6332 CL
Tavola - Table	Dimensioni	Table size	mm	1600x320
	Cave a "T"	T-slot	N./mm	3/18x70
	Carico sulla tavola	Max. loading of table	Kg	300
	Tavola inclinabile	Tilting table		+/- 45°
Corse - Travel	Longitudinale	Longitudinal	mm	1300
	Trasversale	Cross	mm	320
	Verticale	Vertical	mm	450
	Corsa slittone	Arm travel	mm	550
Mandrino verticale Vertical spindle	Attacco mandrino	Spindle taper	ISO	40
	Corsa del canotto	Quill travel	mm	127
	Distanza mandrino-tavola	Spindle to table	mm	200~650
	Potenza motore	Motor power	HP	5
	Velocità mandrino	Spindle speed	rpm	65~4660
Mandrino orizzontale Horizontal spindle	Attacco mandrino	Spindle taper	ISO	50
	Distanza centro mandrino-superficie tavola	Distance between spindle center and table surface	mm	20~470
	Distanza centro mandrino-slittone	Distance between spindle center and arm surface	mm	245
	Potenza motore	Motor power	HP	5
	Velocità mandrino	Spindle speed	rpm	n. 16 60~1800
Avanzamenti - Feeds	Velocità rapido	Rapid traverse	mm/min	X: 1200 - Y: 800 - Z: 600
	Velocità lavoro	Work feed	mm/min	X: n.8 30~750 Y: n.8 20~500 Z: n.8 15~375
	Coppia motore avanzamenti	Servo motor torque	Nm	10
	Motore assi X e Y	X, Y axis motor	Kw	0,75
	Motore asse Z	Z axis motor	Kw	0,375
	Pesi ingombri - Weights size	Peso netto/lordo	Net/gross weight	Kg
Dimensioni		Dimension	mm	2520x2100x2500

## Accessori standard

Mandrino porta punte Ø 16 mm.  
Mandrino porta frese Ø 4 - Ø 16  
Albero orizzontale porta frese Ø 40 - Ø 27  
Chiavi di servizio  
Bussole di riduzione  
Lampada  
Manuale d'uso

## Standard accessories

Drill chuck Ø 16 mm.  
Milling chuck Ø 4 - Ø 16  
Horiz milling arbor Ø 40 - Ø 27  
Wrenche  
Reduction sleeve  
Lamp  
Instructions manual