

		U.M.	1340G	1440G
Altezza punte	Center height	mm	165	180
Diametro rotante sulla slitta	Swing over cross slide	mm	203	233
Diametro rotante sul bancale	Swing over bed	mm	330	360
Distanza punte	Distance between centers	mm	1000	1000
Diametro rotante nell'incavo	Swing in gap	mm	508	538
Larghezza banco	Bed width	mm	203	255
Mandrino	Spindle	KL	D1-4	D1-4
Diametro foro mandrino	Spindle bore	mm	40	40
Cono mandrino	Taper of spindle bore	CM/MT	5	5
Velocità mandrino n°8	Spindle speed	r.p.m.	5-2000	5-2000
Filettatura metrica	Metric threads	N° 22	0,25-6.0	0,25-6.0
Filettatura pollici	Inch threads	N° 45	4-112TPI	4-112TPI
Scala avanzamenti longitudinali	Longitudinal feeds	mm	0,05-1.0	0,05-1.0
Scala avanzamenti trasversali	Cross feeds	mm	0,025-0,5	0,025-0,5
Corsa carro trasversale	Travel of cross slide	mm	205	205
Corsa carrino	Travel of top slide	mm	95	95
Contropunta	Tail stock	CM/MT	3	3
Corsa contropunta	Quill travel	mm	110	110
Peso netto / Peso lordo	Net weight / Gross weight	Kg	770 / 820	790 / 1020
Dimensioni ingombro	Size	mm	1860x700	1956x787