

		U.M.	1630G	1640G	1660G
Rotante sul banco	Swing over bed	mm	404		
Rotante sul carro	Swing over cross slide	mm	240		
Distanza fra le punte	Distance between center	mm	700	1000	1500
Rotante nell'incavo	Swing over gap	mm	-	600	
Larghezza banco	Width of bed	mm	300		
Attacco mandrino	Spindle nose		ASA A1-6		
Diametro foro mandrino	Spindle bore	mm	ø 58		
Cono mandrino	Taper of spindle		C.M.6 M.T.#6		
Velocità mandino	Spindle speeds	rpm	(12) 38~2000		
Filettature in pollici	Inch threads	TPI	(45) 2~72		
Filettature metriche	Metric threads	mm	(40) 0,2~14		
Avanzamenti longitudinali	Longitudinal feed	mm	0,05~1,2		
Avanzamenti trasversali	Cross feed	mm	0,017~0,43		
Vite madre (diametro/passo)	Leadscrew (diameter/pitch)	mm	ø 32/6		
Corsa trasversale	Cross slide travel	mm	240		
Corsa carrino	Compound slide travel	mm	115		
Capacità portautensili	Toolblock capacity	mm	25x25		
Contropunta	Tailstock	CM/MT	4		
Corsa canotto contropunta	Tailstock quill travel	mm	130		
Diametro canotto contropunta	Tailstock quill diameter	mm	54		
Motore mandrino	Spindle motor	HP	7,5		
Elettropompa refrigerante	Coolant pump	HP	1/8		
Dimensioni ingombro	Machine dimension	mm	1780x790	2100x790	2600x790
Peso approssimativo	Machine weight approx	kg	1250	1400	1560