

Autron LUX PA - PB

			U.M.	PA 35	PA 40	PA 45	PA 50	PB 45	PB 50	PB 60	PB 70
Capacità Capacity	Altezza punte	Center height	mm	440	505	568	638	568	638	764	895
	Volteggio sul banco	Swing over bed	mm	880	1010	1135	1275	1135	1275	1527	1790
	Volteggio sulla slitta	Swing over cross-slide	mm	610	740	870	1010	810	950	1200	1460
	Volteggio nell'incavo	Swing over gap	mm	1340	1470	1600	1740	1610	1730	1980	2230
	Larghezza incavo	Gap width	mm	600							
	Distanza tra le punte	Distance between centers	mm	1500-2000-2500-3000-3500-4000-5000-6000-7000-8000-9000-10000-11000-12000							
	Larghezza banco	Bed width	mm	560				715			
Testa Head	Naso mandrino	Spindle nose		A2-11 A2-15 A2-11 A2-15 A2-15 A2-20 A2-20							
	Diametro foro mandrino	Spindle bore	mm	153-230-153-230-255-318-360							
	Gamme mandrino	Spindle step	n	18 gamme manuali 18 steps (manual)				4 gamme automatiche con inverter auto 4 steps (with inverter)			
	Velocità mandrino	Spindle speeds	gamma 1 range			rpm	18~130	16~120	13~95	12~85	10~75
			gamma 2 range			rpm	35~260	30~200	25~185	23~170	20~150
			gamma 3 range			rpm	85~550	70~420	60~400	55~300	50~250
			gamma 4 range			rpm	165~1000	150~700	120~600	110~400	95~350
Carro Carriage	Corsa carro trasversale	Cross travel	mm	670				800			
	Corsa carrino	Compound travel	mm	450				500			
Avanza- menti e filettature Feeds and thread	Filettature pollici	Inch thread range	TPI (n.)- TPI (kinds)				1/2-28				
	Filettature metriche	Metric thread range	mm (n.)- mm (kinds)				1~56				
	Filettature diametrali	Diametral pitch cutting	D.P. (n.)- D.P. (kinds)				2~12				
	Filettature modulari	Module thread	MOD (n.)- MOD (kinds)				0,25~14				
	Avanzamenti longitudinali	Longitudinal feed range	mm/giro- mm/rev				0,045~2,55				
	Avanzamenti trasversali	Cross slide travel	mm/giro- mm/rev				0,023~1,28				
	Rapido longitudinale	Longitudinal rapid feed	mm/min				2000				
	Rapido trasversale	Cross rapid feed	mm/min				1270				
	Passo della vite madre	Pitch of leadscrew	mm				12				
Contro- punta Tailstock	Corsa canotto	Quill travel	mm	200			200				
	Diametro canotto	Quill diameter	mm	115			145				
	Cono contropunta	Taper of center	CM/MT	6							
Motori Motors	Motore mandrino principale	Main spindle motor	Kw	15 standard 22.5/30 optional				22.5 standard 30/37 optional			
	Motore pompa refrigerante	Coolant pump motor	Kw	0,1							
Pesi- Machine weight		Packing size-length	Kg	10000	10350	10700	11050	13200	13600	14000	15200