

Autron LUX SFC

		U.M.	420	500	600
Altezza punta	Center height	mm	210	250	300
Rotante sul banco	Swing over bed	mm	420	500	600
Rotante nell'incavo	Swing in gap	mm	550	630	730
Rotante sulla slitta	Swing over cross slide	mm	225	325	360
Larghezza incavo	Gap in front of faceplate	mm	260		
Larghezza guide	Bed width	mm	330		
Distanza tra le punte	Distance between centers	mm	1000/1500/2000		
Attacco mandrino	Type of spindle nose		D1/6	D1/8	
Diametro foro mandrino	Spindle bore	mm	60	80	
Cono mandrino	Taper of spindle sleeve		Cono Morse n.6 / MT#6		
Velocità mandrino	Spindle speeds		24-1800	24-1600	
Numero velocità mandrino	Number of spindle speeds		15		
Corsa trasversale	Cross slide travel	mm	210	260	305
Corsa carrino	Top slide travel	mm	130		
Diametro/passi madre vite	Leadscrew diameter/pitch	mm	35x6		
Filettature metriche	Metric cutting	n. 66 mm	0,5-28		
Filettature pollici	Whitworth threads cutting	n. 66 tpi	1-56		
Filettature modulari	Module pitch cutting	n. 33 mm	0.5-3.5		
Filettature diametrali	Diametral pitch cutting	n. 33 mm	8-56		
Avanzamenti longitudinali	Range of longitudinal feed/rev	n. 66 mm/giro	0.072-4.038		
Avanzamenti trasversali	Range off cross feed/rev	n. 66 mm/giro	0.036-2.019		
Diametro canotto contropunta	Quill diameter tailstock	mm	65		
Corsa canotto contropunta	Quill travel tailstock	mm	120		
Cono contropunta	Taper of center tailstock	CM/MT	5		
Potenza motore mandrino	Main drive motor	Kw	5,5	7,5	
Peso netto	Net weight	Kg	1600/1820/2070	1640/1870/2130	1800/2010/2250
Peso lordo	Gross weight	Kg	1900/2120/2370	1940/2170/2430	2100/3310/2550
Lunghezza ingombro	Packing size-length	mm	2420/2920/3460	2420/2920/3460	2420/2920/3460
Larghezza ingombro	Packing size-width	mm	1150		
Altezza ingombro	Packing size-height	mm	1700	1750	1800