

Autron LUX SHA - SHG

			U.M.	SHA		SHG	
				460	510	580	655
Capacità Nominal size	Rotante sul banco	Swing over bed	mm	920	1020	1160	1310
	Rotante sulla slitta	Swing over cross slide	mm	650	750	850	1000
	Rotante nell'incavo	Swing over gap	mm	1400	1500	1700	1850
	Dimensione incavo	Width of gap	mm	508		560	
	Corsa trasversale	Cross slide travel	mm	610		635	
	Corsa carrino	Compound rest travel	mm	365		420	
	Distanza fra le punte	Distance between centers	mm	2000-2500-3000-4000-5000-6000-7000			
Testa Head	Diametro foro mandrino	Spindle bore	mm	ø 105 (opt. ø 153)			ø 153 (opt. ø 230)
	Attacco mandrino	Spindle nose		ASA-A2-11			
	Cono mandrino	Taper of center	CM/MT	6			
	Numero velocità mandrino	Number of spindle speeds	n.	12			
	Velocità mandrino	Range of spindle speeds	rpm	4 ~ 400 3 ~ 300 2,5 ~ 250			
Avanzamento e filettature Threads and feeds	Diametro vite madre	Diameter of leadscrew	mm	ø 57			
	Passo vite madre	Pitch of leadscrew	mm	12			
	Filettature in pollici	Inch threads	TPI	1/4 ~ 30 (n.70)			
	Filettature metriche	Metric threads	mm	1 ~ 120 (n. 62)			
Avanzamento e filettature Threads and feeds	Filettature diametrali	D.P. threads	D.P.	1 ~ 120 (n. 70)			
	Filettature modulari	M.P.Threads	M.P.	0,25 ~ 30 (n.53)			
	Avanzamenti longitudinali	Longitudinal feeds	mm/giro	0,085 ~ 10,08			
	Avanzamenti trasversali	Cross feeds	mm/giro	0,042 ~ 5,04			
	Avanzamenti rapidi carro	Carriage rapid traverse	mm/min	2000			
Contropunta Tailstock	Diametro canotto	Quill diameter	mm	105		125	
	Corsa canotto	Quill travel	mm	285		340	
	Cono	Taper	CM/MT	6			
Varie	Larghezza bancale	Width of bed	mm	560		660	
	Lunghezza bancale SHA	Length of bed SHA	mm	3900-4400-4900-5900-6900-7900-8900			
	Lunghezza bancale SHG	Length of bed SHG	mm	4000-4500-5000-6000-7000-8000-9000			
	Potenza motore principale	Main motor power	HP	15 (optional 20)		20 (optional 25)	
	Peso approssimativo SHA	Weight (approx) SHA	Kg	7300-7800-8300-9300-10300-11300-12300			
	Peso approssimativo SHG	Weight (approx) SHG		8500-9100-9700-10900-12100-13300-14500			
	Misure ingombro (L)	Packing size (L)	mm	4572-5080-5588-6604-7620-8636-9652			
	Misure ingombro SHA (Lxh)	Packing size SHA (WxH)	mm	1651x1829			
	Misure ingombro SHG	Packing size SHG	mm	2032x1956			