

Autron Lux 3000

		U.M.	300	380
Massimo rotante sul banco	Max. swing over bed	mm	610	760
Massimo rotante sulla slitta	Max. swing over cross slide	mm	350	500
Massimo rotante nell'incavo	Max. swing in gap	mm	820	970
Lunghezza incavo	Lenght width	mm	515	515
Larghezza banco	Bed width	mm	485	485
Distanza tra le punte	Distance between centers	mm	2033-3050-4050-5080	
Diametro foro mandrino	Spindle bore	mm	105	105
Attacco mandrino	Spindle nose	K.L.	D1-11	D1-11
No. e giri manfrino	No and spindle speed	N/rpm	18 / 10-1200	
Motore mandrino	Spingle motor	Kw	11,5	11,5
Diametro del canotto	Quill diameter	mm	80	80
Corsa del canotto	Quill travel	mm	195	195
Cono del canotto	Quill taper	cm	5	5
Sezione utensili	Tools section	mm	28	28
Corsa trasversale	Cross slide travel	mm	375	375
Corsa carrino	Compound slide travel	mm	225	225
Asse X	X axis	No/mm/g	40 / 0,015- 4,000	
Azze Z	Z axis	No/mm/g	40 / 0,040- 5,000	
Filettature- Metrico	Threads- Metric	N/mm	60 / 0,2-112	
Filettature- Pollici	Threads- Inch	N/t.p.i.	60 / 1/4- 80	
Filettature- Modulare	Threads- Module	N/mm	55 / 0,05- 28 M.P.	
Filettature- Diametro	Threads- Diametric pitch	N/D.P.	55 / 1-240	
Filettature- Diametro vite madre / passo	Threads- Lead screw & pitch	mm	ø 38 p. 12	
Motore elettropompa	Coolant pump motor	Kw	0,1	
Motore rapidi	Rapid travers motors	Kw	0,18	
Lunghezza macchina	Machine lenght	mm	3760/4800/5800/6800	
Larghezza macchina	Machine width	mm	1320/1320	
Altezza macchina	Machine height	mm	1850/1930	
Peso netto della macchina	Machine net weight	Kg	3500/4000/4500/5000	3800/4300/4800/5300