

BF 1000-1250

			U.M.	BF 1000/A	BF 1250/A
Tavola Table	Dimensioni tavola	Table size	mm	1500x360	1800x400
	Cave a "T"	T-slots	mm	18x4x80	
	Peso massimo ammesso	Max load on table	Kg	800	1000
Corse Travels	Longitudinale X	Longitudinal X	mm	1000	1250
	Trasversale Y	Cross Y	mm	540	
	Distanza mandrino orizzontale alla tavola	Distance from horizontal spindle to table surface	mm	100-530	60-530
	Distanza mandrino trasversale alla tavola	Distance from spindle to table surface	mm	100-530	60-530
	Velocità longitudinale e trasversale	Longitudinal and cross feed travel	mm/min	16-1200 VAR.	
Mandrino Spindle	Rapido longitudinale e trasversale	Longitudinal and cross rapid travel	mm/min	2000	
	Attacco mandrino	Spindle taper	NT/ISO	50	
	Velocità	Speed	No.	12	
	Numero giri del mandrino	R.p.m. spindle	giro/Rev	40-1750	
Colonna Column	Corsa verticale	Vertical travel	mm	430	470
	Velocità avanzamento verticale	Vertical feed speed	mm/min	8-450	
	Velocità rapido verticale	Vertical rapid speed	mm/min	700	
	Distanza centro mandrino alla colonna	Spindle center to column surface	mm	500	
Motori Motors	Mandrino	Spindle	Hp	7,5	
	Longitudinale	Longitudinal	Hp	2	
	Trasversale	Cross	Hp	2	
	Verticale	Vertical	Hp	2	
	Elettropompa	Coolant pump	Hp	1/8	
	Pompa di lubrificazione	Lubrication pump	W	4	
Dimensioni Dimension	L x l x H circa	L x W x H approx.	mm	2050x2535x1800	3000x2535x1830
	Ingombro	Floor space	mm	3050x2535	4250x2535
	Peso netto circa	Net weight approx.	Kg	2900	3200

