

BF 1600-2000

			U.M.	BF 1600	BF 2000
Tavola Table	Dimensioni tavola	Table size	mm	2200x540	2600x600
	Cave a "T"	T-slots	mm	18x6x80	
	Peso massimo ammesso	Max load on table	Kg	1500	1600
Corse Travels	Longitudinale X	Longitudinal X	mm	1600	2000
	Trasversale Y	Cross Y	mm	710	
	Distanza mandrino orizzontale alla tavola	Distance from horizontal spindle to table surface	mm	50-760	
	Distanza mandrino trasversale alla tavola	Distance from spindle to table surface	mm	50-760	
	Velocità longitudinale e trasversale	Longitudinal and cross feed travel	mm/min	16-1200 VAR.	
Mandrino Spindle	Rapido longitudinale e trasversale	Longitudinal and cross rapid travel	mm/min	2000	
	Attacco mandrino	Spindle taper	NT/ISO	50	
	Velocità	Speed	No.	8	
	Numero giri del mandrino	R.p.m. spindle	giro/Rev	120-1500	
Colonna Column	Corsa verticale	Vertical travel	mm	710	670
	Velocità avanzamento verticale	Vertical feed speed	mm/min	8-450	
	Velocità rapido verticale	Vertical rapid speed	mm/min	700	
	Distanza centro mandrino alla colonna	Spindle center to column surface	mm	750	
Motori Motors	Mandrino	Spindle	Hp	15	
	Longitudinale	Longitudinal	Hp	3	5
	Trasversale	Cross	Hp	3	5
	Verticale	Vertical	Hp	3	5
	Elettropompa	Coolant pump	Kw	0,18	
	Pompa di lubrificazione	Lubrication pump	W	3 L- 4 W	
Dimensioni Dimension	L x l x H circa	L x W x H approx.	mm	2050x3100x2650	3000x3060x2710
	Ingombro	Floor space	mm	2850x5100	2850x6100
	Peso netto circa	Net weight approx.	Kg	6500	8100

Caratteristiche soggette a cambiamenti. Chiedere sempre conferma.
Specifications subject to change without prior notice.