

# FU 150ST

		U.M.	FU 150ST
Tavola-Table	Dimensioni della tavola	mm	500x1000
	Tavola verticale	mm	250x1200
	Scalanature tavola	mm	14 x 63 No. 5
	Scalanatura tavola verticale	mm	14 x 63 No. 3
	Carico della tavola	Kg	360
Corse-Travel	Asse X (manuale/automatico)	mm	600
	Asse Y (manuale/automatico)	mm	500
	Asse Z (manuale/automatico)	mm	400
Mandrino verticale	Naso mandrino	ISO	40
	Gamme di velocità	No.	18
	Giri al primo	giri/Rev	40-3200
	Corsa del canotto	mm	100
	Rotazione testa		± 90°
	Distanza naso mandrino-tavola	mm	58-460
	Centro mandrino-colonna	mm	180 min.
	Centro mandrino-colonna	mm	680 max.
Mandrino orizzontale	Naso mandrino	ISO	40
	Gamme di velocità	No.	18
	Giri al primo	giri/Rev	40-3200
	Avanzamenti X,Y,Z	mm/min	0-600
	Rapidi X,Y,Z	mm/min	1000'
Motori	Verticale e orizzontale	Hp/Kw	5 / 3.75
	Tavola 3 assi	Kw	0.75
	Elettropompa	Kw	0.09
	Voltaggio		400V- 50 Hz- 3 ph.
Peso	Peso netto	Kg	1814

## Accessori standard

Pannello quadro comandi - Testa verticale - Impianto elettrico a norme CE - Riparo di sicurezza mandrino - Albero mandrino mm. 27 - Supporto albero - Inverter assi - Lampada di illuminazione - Impianto di lubrificazione guide e viti - Volantini con sgancio di sicurezza assi - Elettropompa di refrigerazione - Coperture assi X e Y in gomma - Copertura azze Z - Superiore a soffietto alettato - Vasca raccogli trucioli

## Accessori a richiesta

Visualizzazione 3 assi X,Y,Z  
 Avvitatore pneumatico solo per verticale  
 Avvitatore a bloccaggio idraulico con pulsante sul quadro comandi solo per verticale BT40 DIN 69871  
 Copertura guide inferiori con soffietto alettato  
 Tavola rotante 450 x 800 mm. cave n. 5 / 14x63 - Dimensioni 895x450 x h.350 mm. Rotaz 360° - Inclinazione avanti/indietro ±45° / dx/sx ±30°

