

Autronic 1440NC

MODELLO	MODEL	U.M.	1440NC
Diametro rotante sul banco	Swing over bed	mm	380
Larghezza del banco	Bed width	mm	206
Diametro sul carro	Swing over carriage	mm	220
Distanza fra le punte	Distance between centers	mm	1000
Corsa asse "X"	X travel	mm	203
Corsa asse "Z"	Z travel	mm	840
Dimensione max. utensile	Max. size cutting tool	mm	20
Attacco mandrino	Spindle attachment	CAM LOCK	D1-4
Foro mandrino	Spindle bore	mm	38
Cono interno mandrino CM	Taper of spindle bore MT		5
Numero gamme mandrino	Number of spindle speeds	n.	3
Velocità mandrino	Spindle speed rev.	rpm	10-2500
Motore mandrino	Main speed motor	kW	7,5
Motore asse X	X axis motor	Nm	6,3 (Kw 1,1)
Motore asse Z	Z axis motor	Nm	6,3 (Kw 1,1)
Viti a ricircolo di sfere	Ballscrews		
Asse X	X axis	mm	ø25 p5
Asse Z	Z axis	mm	ø32 p5
Rapidi assi X, Z	X, Z rapid traverse	m/min	6 / 8
Motore elettropompa	Coolant motor pump	Hp	1/8
Contropunta	Tailstock		
Diametro canotto	Quill diameter	mm	ø 45
Corsa canotto	Quill travel	mm	100
Cono canotto CM	Quill travel MT		3
Peso netto circa	Net weight approx.	Kg	1200
Ingombro	Floor space	mm	2082x1340x1920 h.