

BF 1000 A - BF 1250 A

		U.M.	BF 1000 A	BF 1250 A
Dimensione tavola	Table size	mm	1500x360	1800x400
Cave a "T"	"T" slots	N. / mm	18x4x80	
Peso massimo ammesso	Max loading	Kg	800	1000
Trasversake (Y)	Cross (Y)	mm	540	
Distanza mandrino-tavola	Spindle nose to table	mm	100-530	60-530
Distanza mandrino-tavola (orizz.)	Spindle nose (horizz.) to table	mm	100-530	60-530
Corsa longitudinale X	Longitudinal travel	mm	1000	1250
Corsa trasversale	Cross travel	mm	540	
Velocità longitud.le e trasversale	Longit. and cross feed travel	mm/min.	16-1200 VAR.	
Rapido longit.le e trasversale	Longit. and cross rapid travel	mm/min.	2000	
Attacco naso mandrino	Spindle taper	NT/ISO	50	
Velocità	Speed	No.	12	
Numero giri del mandrino	R.p.m. spindle		40-1750	
Corsa verticale	Vertical travel	mm	430	470
Velocità avanzamento verticale	Vertical feed speed	mm/min	8-450	
Velocità rapido verticale	Vertical rapid speed	mm/min	700	
Distanza centro mandrino alla colonna	Spindle center to column surface	mm	500	
Mandrino	Spindle	Hp	7,5	
Longitudinale	Longitudinal	Hp	2	
Trasversale	Cross	Hp	2	
Verticale	Vertical	Hp	2	
Elettropompa	Coolant pump	Hp	1/8	
Pompa di lubrificazione	Lubrication pump	W	4	
LxH circa	(LxWxH) approx.	mm	2050x2535x1800	3000x2535x1830
Ingombro	Floor space	mm	3050x2535	4250x2535
Peso netto circa	Net weight (approx.)	Kg	2900	3200