

BF 1600 CNC

		U.M.	BF 1600 CNC
Dimensione tavola	Table size	mm	2200x540
Cave a "T"	"T" slots	N. / mm	18x6x80
Peso massimo ammesso	Max loading	Kg	1500
Corsa Longitudinale	Longitudinal travel	mm	1600
Distanza mandrino-tavola	Spindle nose to table	mm	50-760
Distanza mandrino-tavola (orizz.)	Spindle nose (horizz.) to table	mm	50-760
Corsa trasversale	Cross travel	mm	710
Velocità longitud.le e trasversale	Longit. and cross feed travel	mm/min.	16-1200 VAR.
Rapido longit.le e trasversale	Longit. and cross rapid travel	mm/min.	2000
Attacco naso mandrino	Spindle taper	NT/ISO	50
Velocità	Speed	No.	8
Numero giri del mandrino	R.p.m. spindle		120-1500
Corsa verticale	Vertical travel	mm	710
Velocità avanzamento verticale	Vertical feed speed	mm/min	8-450 (var.)
Velocità rapido verticale	Vertical rapid speed	mm/min	700
Distanza centro mandrino alla colonna	Spindle center to column surface	mm	750
Mandrino	Spindle	Hp	15
Longitudinale	Longitudinal	Hp	3
Trasversale	Cross	Hp	3
Verticale	Vertical	Hp	3
Elettropompa	Coolant pump	Hp	0,18
Pompa di lubrificazione	Lubrication pump	W	3L- 4W
LxH circa	(LxWxH) approx.	mm	2050x3100x2650
Ingombro	Floor space	mm	2850x5100
Peso netto circa	Netweight (approx.)	Kg	6800

