

			U.M.	858	
Tavola - Table	Dimensione della tavola	Working surface	mm	1370x305	
	Scalanature a "T"	"T" slots	N. / mm	3 / 16x75	
	Corsa longitudinale	Longitudinal travel	mm	900	
	Corsa trasversale	Cross travel	mm	380	
	Corsa verticale mensola	Vertical travel (knee)	mm	406	
	Corsa slittone	Arm travel	mm	451	
Mandrino - Spindle	Corsa automatica canotto mandrino	Quill travel	mm	127	
	Attacco mandrino	Spindle taper	ISO	40	
	Diametro canotto mandrino	Quill diameter	mm	ø 85	ø 105
	Motore mandrino	Spindle motor power	Hp	3	5
	Velocità mandrino con variatore gamma bassa	Spindle speed (low)	rpm	50-450	
	Velocità mandrino con variatore gamma alta	Spindle speed (high)	rpm	451-3600	
	Rotazione della testa dx e sx	Head tilt, right and left		90°-0°-90°	
	Rotazione della testa, avanti e indietro	Head tilt, front and back		35°-0°-35°	
	Distanza dal centro mandrino al montante	Distance from spindle center to column surface	mm	Min. 170 Max. 605	
	Distanza dal centro tavola al montante	Distance from table center to column surface	mm	Min. 170 Max. 525	
	Distanza dal naso mandrino alla tavola	Distance from spindle nose to table surface	mm	Min. 40 Max. 498	
Pesi ingombri - Weights size	Peso max ammesso sulla tavola	Max wight on table	kg	500	
	Peso approssimativo della macchina	Approx. Machine weight	kg	1400	
	Ingombro (LxIxbxh)	Dimension	mm	1822x1720x2180	

**Accessori standard**

Variatore di velocità manuale  
 Avvitatore automatico del mandrino  
 Elettropompa refrigerante  
 Vasca raccogli trucioli  
 Pompa automatica centralizzata di lubrificazione  
 Discesa automatica del canotto  
 Controguide della tavola e del trasversale ricoperte di materiale antifrizione (TURCITE B)  
 Avanzamento della tavola (X,Y) rapidi e lenti con motori c.c.  
 Salita e discesa della mensola con motore a induzione Hp. 1  
 Apparecchiatura elettrica e sicurezze a normativa CE  
 Riparo antinfortunistico sul mandrino  
 Coperture guide di scorrimento  
 Lampada alogena  
 Freno d'emergenza

**Standard accessories**

Manual Variable speed  
 Air power draw bar  
 Coolant pump  
 Chip tray  
 Centralized automatic pump of lubrification  
 Automatic quill feed  
 Turcite B on table and saddle  
 Power feeds for table (X, Y) with c.c. motors  
 Knee climb and lowering with induction motor Hp 1  
 CE norm electric box  
 Spindle safety guard  
 Cover slideways  
 Halogen lamp  
 Emergency brake

**Accessori optional**

Testa per fresatura frontale e orizzontale  
 Testa a stozzare  
 Valigetta mandrino porta pinze  
 Visualizzatore assi

**Optional accessories**

Milling head/ vertical and horizontal  
 Slotting head  
 Spindle collets  
 Digital read out