

FBL 1400 - 1600 CNC

FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO CNC MILLING MACHINE

		U.M.	FBL 1300 CNC	FBL 1500 CNC
Dimensione tavola	Table size	mm	1700x500	1900x510
Cave a "T"	"T" slots	N. / mm	4 / 18x80	
Peso massimo ammesso	Max loading	Kg	1000	1200
Longitudinale (X)	Longitudinal (X)	mm	1600	1600
Trasversale (Y)	Cross (Y)	mm	600	650
Verticale (Z)	Vertical "Z"	mm	700	
Distanza mandrino-tavola	Spindle nose to table	mm	180-840	180-850
Distanza centro mandrino-colonna	Spindle to column	mm	650	
Attacco mandrino	Spindle taper	BT	40	
Diametro canotto	Quill diameter	mm	110	
Corsa canotto	Quill travel	mm	140	
Velocità rotazione mandrino	Spindle speeds	giri/min.	60-4000	
Velocità mandrino	Spindle speeds	rpm	4000	
Velocità rapido	Rapid traverse	mm/min.	10000	
Velocità lavoro	Work feeds	mm/min.	5000	
Motore mandrino	Spindle motor	kW	5,5	
Motore assi X e Y	X, Y axis motor	Nm	11,6	
Elettropompa refrigerante	Coolant pump	HP	1/4	
Peso netto	Net weight	Kg	6000	6200
Ingombro a terra	Floor space with table guard	mm	2400x2700 (+900) x2700	

Accessori standard

Copertura telescopica in acciaio asse Y
 Bloccaggio automatico asse Z
 Sistema refrigerante
 Impianto lubrificazione guide automatico
 Lampada operatore
 Tirante pneumatico
 Viti a ricircolo di sfere X, Y e Z $\varnothing$ 40 P 10, C 5
 Vasca raccogli trucioli
 Scatola con chiavi di servizio

Standard accessories

Front steel cover of Y axis
 Brake cylinder Z axis
 Coolant system
 Automatic lubricator system
 Work lamp
 Air power draw bar
 X, Y and Z ball screw $\varnothing$ 40 P 10, C 5
 Chip pan
 Tool box



- 28066
 +39 032
 omacsrl.
 .it