

			U.M.	FU 25
Tavola - Table	Dimensioni	Dimension	mm	1055x240
	Rotazione tavola dx e sx	Table swivel (R & L)		45°
	Scalanature a "T"	"T" slots	mm	16x3x56
Corse - Travel	Longitudinale	Longitudinal travel	mm	560
	Trasversale	Cross travel	mm	260
	Verticale	Vertical travel	mm	420
	Numero avanzamenti	Feed numbers	n.	6
	Avanzamenti X e Y	Range of longitudinal feed	mm/1'	17-203
	Rapidi	Rapid feed	mm/1'	1713
	Distanza mandrino	Spindle to table	mm	0-320
	Distanza asse mandrino/slittone	Spindle center to over arm bottom	mm	120
Mandrino - Spindle	Cono	Taper of spindle	ISO	40
	Numero velocità	Speeds number	n.	6
	Velocità	Range of spindle speeds	rpm	90-1225
Motori - Motors	Mandrino	Horizontal milling	HP	3
	Avanzamenti	Table longitudinal feed	HP	1
	Elettropompa	Coolant pump	HP	1/8
Pesi ingombri - Weights size	Peso lordo approx.	Gros weight	Kg	1100
	Peso della macchina approx.	Net weight	Kg	1250
	Dimensioni imballo	Dimension of packing case	mm	1365x1180x1740

### Accessori standard

Testa verticale  
Supporto albero orizzontale  
Albero orizzontale porta-fresa  
Impianto di raffreddamento  
Chiavi di servizio

### Standard accessories

Vertical milling head  
Horizontal milling support  
Horizontal cutter arm with sleeves  
Coolant system  
Toolbox with adjusting

### Accessori optional

Vasca raccogli trucioli  
Tavola da mm 300x1200  
Divisore universale  
Tavola a dividere circolare  
Morsa girevole  
Lampada alogena  
Apparecchio a stozzare  
Motori per assi Y e Z

### Optional accessories

Chip Tray  
Work table 300x1200 mm  
Universal dividing head BS-2  
Horizontal/vertical rotary table HV-12"  
Angle lock milling machine 6"  
Halogen lamp  
Slotting attachment  
Z,Y motor