

			U.M.	FU 45
Tavola - Table	Dimensioni	Dimension	mm	1500x350
	Cave a "T"	T-slot		5 - 16 h7
	Distanza cave a "T"	T-slot pitch	mm	60
	Peso max. ammesso sulla tavola	Maximum weight on table	Kg	700
	Rotazione tavola dx e sx	Swivel table	±	45°
Corse - Travel	Longitudinale automatica	Longitudinal travel	mm	1150
	Trasversale automatica	Cross travel	mm	400
	Verticale automatica	Vertical travel	mm	500
	Avanzamenti X e Y	X, Y feeds	mm/1'	10-1208
	Avanzamento Z	Z feeds	mm/1'	5-604
	Distanza mandrino/slittone	Distance from spindle to overarm	mm	155
Mandrino orizzontale Horizontale spindle	Cono	Taper of spindle	ISO	40
	Diametro albero	Diameter of main shaft nose	mm	27
	Numero velocità	Number of speeds		12 (40-1800)
Motori - Motors	Mandrino	Spindle motor	HP	7,5
	Avanzamenti	Feeds motor	HP	2
	Elettropompa	Coolant pump motor	HP	1/8
Pesi ingombri - Weights size	Peso lordo approx.	Gros weight	Kg	3900
	Peso della macchina approx.	Approx. machine weight	Kg	3300
	Dimensioni	Dimension	mm	2300x1600x2200

Accessori standard

Albero orizzontale diametro 27 mm ISO 40
Pompa lubrificazione guide
Pompa refrigerante
Testa birotativa tipo HURON
Serie chiavi di servizio
Avanzamenti e rapidi comandati da INVERTER

Standard accessories

27 mm long horizontal ISO 40 milling arbor
Lubrication pump
Coolant pump
HURON multi angle head
Tool box and service tools
Rapid feed with inverter



FUMC 45 Slittone motorizzato con testa birotativa e discesa del canotto mm 100
Motorized overarm multi-angle quill head



FUQM 45 Fresatrice universale con testa veloce a torretta giri 70/3600
Motore Hp 5
Vertical and horizontal milling machine with turret head rpm 70/3600
Motor Hp 5